

ASPEN LOG SPLITTER OIL

Öljy mobiileihin hydraulikkajärjestelmiin,
esim. klapikoneisiin



 **ASPEN®**
FUEL FOR PROFESSIONALS



ASPEN LOG SPLITTER OIL

Öljy mobiileihin hydraulikkajärjestelmiin, esim. klapikoneisiin.

Aspen Log Splitter Oil on mineraalipohjainen hydraulöljy viskositeettiluokassa ISO VG-46 mobiileihin hydraulikkajärjestelmiin, erityisesti ulkokäyttöön soveltuva.

Korkean viskositeetti-indeksin ja erittäin alhaisen jähmepisteen ansiosta voit luottaa sujuvaan ja turvalliseen toimintaan ympäri vuoden – lämpötilasta riippumatta. Vaikuttava leikkauskestävyys yhdistettynä sinkkipohjaiseen lisäainepakettiin tarjoaa erinomaista kulumissuojaa ja pidentää sekä öljyn että koneen käyttöikää.

Öljy tarjoaa lisäksi nopean ilmanerotuksen ja tehokkaan vedenerotuksen – kaksi tärkeää ominaisuutta, jotka edistävät vakaata ja häiriötöntä toimintaa kaikissa olosuhteissa.

Eritelmä: DIN 51524-3 HVLP, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HV.



Käyttöalueet



Yksiköt

Tuote on saatavana 1 litran pakkauksessa.

Tuotetiedot

- Korkea viskositeetti-indeksi ja matala juoksevuus-lämpötila varman toiminnan takaamiseksi
- Nopea ilmanerotus
- Hyvä vedenerotus
- Erinomaiset kulumista estävät ominaisuudet sinkkilisäaineella
- Erittäin hyvä leikkauskestävyys

Tyypillisiä ominaisuuksia

Parametri	Yksikkö	Testausmenetelmä	Tuloksia
Viskositeettiluokka			ISO-VG 46
Tiheys 15 °C:ssa	kg/m ³	ASTM D4052	877
Leimahduspiste, COC	°C	ASTM D92	> 200
Kinemaattinen viskositeetti 40°C:ssa (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	46.0
Kinemaattinen viskositeetti 100°C:ssa (ISO VG)	mm ² /s	ASTM D7042	8.3
Viskositeetti-indeksi		ASTM D2270	153
Alin juoksevuuslämpötila	°C	ASTM D7346	-41